

PROGRAMADOR DE RIEGO REMOTO



TALLO.TECH

TECNOLOGIA PARA EL RIEGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN

Pilas: 2 x LR20 (D) Alcalinas

Autonomía: > 1 año (comunicaciones cada 15 minutos, con 2 arranques diarios)

CONEXIONES

Numero de salidas: 2

Conexión solenoides: Compatible con 2 y 3 hilos

Tipo de solenoide: Latch

Tensión de salida: 18V

Entrada de contador: 2 hilos, sensor reed de impulsos

COMUNICACIONES

Red: Red NB-IoT. LTE Categoría NB2.

Región: Mundial

Antena: Integrada

Conectividad: Datos incluidos para los primeros 8 años

Notificaciones: SMS (batería baja, offline, fuga, etc)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Estanqueidad: IP64

Material: ABS

Dimensiones: 185 x 120 x 50mm



CERTIFICACIÓN

Certificación: Cumple con normativa CE y RoHS



web

www.tallo.tech

INSTALACIÓN

- Soporte de acero inoxidable con un taladro central 6mm.
- Conexion de cables rápida y sin tornillos.

PROGRAMACIÓN Y USO

- Control via web (portal.tallo.tech) desde cualquier dispositivo smartphone, tablet o PC.
- Dos programas por salida y tres arranques por programa.
- Duracion del riego de 15 minutos a 10 horas, en pasos de 15 minutos.
- Arranque/paro manual desde botonera frontal
- Monitorizado de consumo de agua cada 15 minutos si dsponemos de un caudalimetro con emisor de pulsos.



portal control
portal.tallo.tech